



Система менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат № РОСС RU.13СК03.00563
до 26.12.2021г.

Изготовлено в России
Изготовитель: ООО "КИНЕФ"
187110, г.Кириши, Ленинградская обл.,
шоссе Энтузиастов, 1



Аналитический центр
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510501

Паспорт продукции № 72

Топливо дизельное А-0,001 минус 51 (ДТ-А-К5),

СТО 05766480-010-2011

(Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.СП30.В.05003/20
с 17.02.2020г. по 16.02.2023г.)



Код ОКПД2 19.20.21.335

Номер резервуара: 61

Взлив: 565

Тоннаж: 4136

Дата изготовления продукта 000 12.11.2021

Номер партии: 72

Дата отбора проб по ГОСТ 2517: 12.11.2021 Дата проведения анализа продукции: 13.11.2021

№	Наименование показателей	Норма ТР ТС	Норма	Факт. данные	Метод испытания
1.	Цетановое число, не менее: вид 4	47	47	47,1	ГОСТ Р 52709
2.	Фракционный состав:				ГОСТ 2177 метод А
	50% перегоняется при температуре, оС, не выше	-	280	206	
	95% (по объему) перегоняется при температуре, оС, не выше	360	340	286	
3.	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с (сСт)	-	1,5 - 4,0	1,934	ГОСТ 33
4.	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше для арктического климата	минус 38	минус 51	минус 51 не зак.	ГОСТ 22254
5.	Температура вспышки, в закрытом тигле, °С, не ниже	30	30	48	ГОСТ 6356
6.	Массовая доля серы, %, не более: вид 4	0,001	0,001	менее 0,0005	ГОСТ ISO 20884
7.	Испытание на медной пластинке	СТАНДАРТНЫЙ		выдерживает Класс I	выдерживает ГОСТ 6321
8.	Зольность, %, не более:	-	0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
9.	Коксуемость 10%-го остатка, %, не более	-	0,70	0,01	ГОСТ 19932
10.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более: вид 4	8	8	1,2	ГОСТ EN 12916
11.	Содержание механических примесей и воды	-	отсутствие	отсутствие	СТО 05766480 -010-2011 п.9.1
12.	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	-	840	803,9	ГОСТ 3900
13.	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	-	0,01	отсутствие	ГОСТ 17323
14.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307
15.	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более	-	6	0,5	ГОСТ 2070
16.	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более	460	460	413	ГОСТ ISO 12156-1
	Присадки:				
	- противоизносная присадка 'Kerokorr LA 99C', % масс			0,036	
	- цетаноповышающая присадка "CI-0801", %масс			0,0604	
	-				

Заключение: соответствует требованиям СТО 05766480-010-2011 с изм. 1-4 и требованиям технического регламента таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту". По характеристикам топливо соответствует классу 5, согласно приложению №3 технического регламента ТР ТС

Гарантийный срок хранения топлива дизельного устанавливается при рекомендованной температуре применения один год.

Правила безопасности

Топливо является малоопасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Меры предосторожности при хранении, транспортировании, использовании и утилизации в соответствии с требованиями СТО 05766480-010-2011

И.о.зам. начальника центра
(аналитического-по контролю качества)

И.о. начальника лаборатории

Инженер-лаборант

Дата выдачи паспорта :



13.11.2021